

## Allegato A- scheda tecnica e quantità



N.	Descrizione materiale	Q.tà
1	Tenaglie PER FERRAIOLI E CEMENTISTI lunghezza 250 mm, rivestite con un manicotto in PVC per offrire comfort e presa migliori. Rifinite con fosfato che include la protezione dalla corrosione, garantendo una lunga durata del prodotto anche in condizioni difficili.	30 pz
2	Mazzetta per muratori con manico a doppia curvatura in robusta fibra di vetro per uso professionale (grammi 500-800)	30 pz
3	Cesoie per tubi in polietilene mm43, con lama in acciaio inox e bordo a V per tagli precisi su tutti i tipi di tubi in plastica PP, PE, PEX, PB e PVDF	30 pz
4	Filo in PVC per decespugliatore in bobina da 60 mt. sezione quadra o tonda da mm 2.5 ad alta resistenza	50 pz
5	Cesoie per tubi in polietilene mm 63, con lama in acciaio inox e bordo a V per tagli precisi e puliti su tutti i tipi di tubi in plastica PP, PE, PEX, PB e PVDF	20 pz
6	Sbloccante fluido sintetico penetrante ad alto potere solvente e sbloccante idrofugo e idrorepellente, Multiuso e Multifunzione. BOMBOLETTA SPRAY PROFESSIONALE 400ml.	30 pz
7	Sacco per pattumiera in polietilene del tipo pesante dimensioni 90x120 - confezione kg 20	10 conf.
8	Tubo PVC antigelo - caratteristiche tecniche: tubo in PVC mono strato atossico flessibile; dimensioni mm 14 - rotolo da 20 kg	4 rotoli
9	Bobine filo cotto nero di ferro mm1 in bobine a due capi	50 pz
10	Grasso Spray per lubrificazione e protezione dalla corrosione per le situazioni più critiche - Bomboletta da 400ml.	30 pz
11	Fune in fibra tessile da mm 6 rotolo da 10 kg	2 rotoli
12	Nastro teflon per idraulica 100° Politetrafluoroetilene	150 pz
13	Scopa per pulizia di ambienti interni ed esterni composta al 100% da materiale riciclato (PET) formato 34 cm. Con manico in legno di altezza 138 cm.	20 pz
14	Pasta verde per sigillare tubi e raccordi idraulici filettati. Antibloccante per guarnizioni	100 pz
15	Insetticida Vape polvere per formiche stop insetti striscianti antifformiche confezione da 300 gr.	30 pz

16	Insetticida antivespe schiumogeno per la lotta contro insetti, uso domestico e civile specifico per eliminare i nidi di vespe e calabroni in bombola da ml 750	30 pz
17	Fascette in plastica nera ultra resistenti, ferma cavi, lunghezza mm. 290, kit da 100 pz.	30 kit
18	Fascette in plastica nera ultra resistenti, ferma cavi, lunghezza mm. 160, kit da 100 pz.	30 kit
19	Pennello in ghiera ramata e manico in legno verniciato. Realizzato con setola bionda miscelata a filamenti di Boartex incollata con mastice epossidico, dimensione 6 x 1,5 x 25,3 cm.	25 pz
20	Batteria Alcalina ministilo AAA 1,5 V in confezione da 10 pezzi	25 conf
21	Batteria Alcalina (Duracell) stilo AA 1,5V in confezione da 8 pezzi	20 conf.
22	Carta gommata rotolo dim. 50 mm x 50 mt	50 pz
23	Tubo spiralato diametro esterno mm. 50, per mandata ed aspirazione liquidi inerti, flessibile e maneggevole per spurgo di fognature e pozzi neri	200 mt
24	Testina decespugliatore professionale "Batti e vai" aventi le seguenti caratteristiche: COPERCHIO di grande spessore per maggior robustezza ROCCETTO robusto con pomolo in acciaio antiusura MOLLA MAGGIORATA per un ottimale distribuzione dello sforzo BOCCOLE in alluminio ultraleggero con incavo antirottura CORPO CON STRUTTURA sovradimensionata in nylon antivibrazione per la massima resistenza agli urti	26 pz
25	Pinza auto serranti tipo Kniplex Cobra regolabile per tubi e dai mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione superficie delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca 61HRC, scatto sicuro del perno cerniera per nessun spostamento accidentale in acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini con manici antiscivolo da 250	30 pz
26	Pinza auto serranti tipo Kniplex Cobra regolabile per tubi e dai mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione superficie delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca 61HRC, scatto sicuro del perno cerniera per nessun spostamento accidentale in acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini con manici antiscivolo da 300	30 pz
27	Pinza autoserranti tipo Kniplex Cobra regolabile per tubi e dai mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione superficie delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca 61HRC, scatto sicuro del perno cerniera per nessun spostamento accidentale in acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini con manici antiscivolo. Da 400	10 pz
28	Secchio in polietilene da lt. 15 caratteristiche tecniche: manico in acciaio zincato e manipolo di presa	20 pz
29	Secchio in polietilene da lt. 7 caratteristiche tecniche: manico in acciaio zincato e manipolo di presa	20 pz
30	Piccone in acciaio forgiato e verniciato, occhio con forma ovale. Dimensioni 55x53x460 mm. peso 1,5 Kg, comprensivo di manico in legno.	25 pz

31	Nastro adesivo con supporto in pvc, colore avana, per imballaggio, a rotolo, di larghezza 50 mm. x 66 mt. di lunghezza, spessore 33 my.	50 pz
32	Olio per miscela sintetico per motori a due tempi ,che superi le specifiche API TC +JASO FD ISO -L-EGD contenitore da LT1	24 conf.
33	ESCA TOPICIDA A CIALDE CONF.DA 1,5 KG a base di Brodifacoum, autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2014/00228/AUT	60 conf